

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035375



Standardiholkkitiiviste, muoto A DIN 46320 mukaan yksinkertaisella NR/SBR -tiivisterenkaalla NR/SBR metrisellä liitoskierteellä IEC 423 mukaan.

Suojausluokka tiivisteellä IP65, ilman tiivistettä IP54.

Huomautus: Polystyreenistä valmistettuja holkkitiivisteitä ei saa kiristää liikaa, jotta ei synny jännityssäröjä!

Tärähdyksenkestävä



PS

Polystyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	2035375
Tyyppi	106 M 50 PS
Nimitys 1	Holkkitiiviste
Valmistaja	OBO
Koko	M50
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polystyreeni
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	6,594 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, metrinen kierre, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2035375



Mitat



Pituus	65 mm
Pohjamitta	68 mm
Korkeus	59 mm
Mitta D1	38 mm
Mitta D2	68 mm
Mitta D3	44,5 mm
Maß D4	40,5 mm
Mitta G	M50x1,5 mm
Mitta L maks.	48 mm
Mitta L1	13 mm
Mitta L2	27 mm
Mitta L3	9 mm
Mitta L4	18,5 mm

Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taapumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	38 mm
Tiivistysalue D min.	30 mm
räjähdyksenkestävä	ei
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Kierre	M50 x 1,5
Kierretyyppi	metrinen
Kierteen pituus	13 mm
Kierteen nimelliskoko	50
Lasikuituvahvistainen	ei
Halogeeniton	kyllä
Useita tiivisteitä	ei
Vastamutterilla	ei
Iskunkestävä	kyllä
Avainkoko 1	60 mm
Avainkoko 2	55 mm
Kotelointiluokka	IP65
Halkaistava holkkitiiviste	ei
Vedonpoistomahdollisuus	ei