

Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 80 tyyppi 70170

Tuotenumero: 6274610



Ulkokulma halogeenivapaasta PC/ABS -materiaalista Rapid 80 johtokanavien GK, GKH, GS ja GA suunnanvaihtoon. Kulmakappaleet voidaan säätää välillä 80° - 100° symmetrisille ja epäsymmetrisille kanaville.



PC/
ABS

Polykarbonaatti/akrylnitriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	6274610
Tyyppi	GK-AH70170RW
Nimitys 1	Ulkokulma
Nimitys 2	säädettävä
Valmistaja	OBO
Koko	70x170mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti/akrylnitriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	20,49 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,3356 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 80 tyyppi 70170

Tuotenumero: 6274610



Mitat



Pituus	130,5 mm
Pohjamitta	179 mm
Korkeus	73 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Malli	Muoto-osa, kansi
kanavan leveydelle	170 mm
kanavan sivumitalle	70 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	peittävä
Asennusreiitys pohjassa	ei
Kannen leveys	0 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C
Kulma-alue maks.	100 mm
Kulma-alue min.	80 mm