


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4141, rakoväli 22 mm, FT, sivurei'itys

Tuotenumero: 1123005



Raskas C-asennuskisko esim. levyhylyjen ja tai kytkentäkaappien kannatinrakenteiden asentamiseen. Voidaan käyttää myös kaapeliasennuksissa C-asennuskiskoille sopivilla kaarikiinnikkeillä.



St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	1123005
Tyyppi	MSL4141PP6000FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty, uraväli 22 mm
Valmistaja	OBO
Koko	6000x41x41
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	191,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	4,3731 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Asennuskisko MS4141, rakoväli 22 mm, FT, sivurei'itys

Tuotenumero: 1123005



Mitat



Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	41 mm
Korkeus	41 mm
Mitta L	6 000 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Porareiän etäisyys keskeltä	50 mm
Palonkestävyys	kyllä
Reiän koko	14x28
Materiaalin vahvuus	2 mm
Rei'ityksellä	kyllä
Hammastuksella	kyllä
Profiilimuoto	C-kisko
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	22 mm
Staattinen arvo A	2,01 cm ²
Staattinen arvo Iy	5,13 cm ⁴
Staattinen arvo Iz	5,88 cm ⁴
Staattinen arvo Wy	2,49 cm ³
Staattinen arvo Wz	2,88 cm ³