

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 40-70 mm

Tuotenumero: 7424402



Asennusvalmis lattiakanava 3 kannella johtojen asentamiseen, sisältää kanavan umpinaisen pohjaosan (sivu- ja reunaprofiileilla) ja kanavan kannen. Pohjaosassa pidikkeet väliseinien johtavaan asentamiseen. Sisältää 6 säätöjalkaa, 6 valuankkuriä, saumaprofiilit lattiapinnon saumaan ja kannen tukikappaleet (3 kpl kanavan nimellislevyysille 200 ja 300) tai säädettävät kannen tukikappaleet, 3 kpl kanavan nimellislevyysille 400 ja 6 kpl kanavan nimellislevyysille 500 ja 600. Lattiakanavat toimitetaan kannet kiinni ruuvattuina.



St

Teräs


FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7424402
Tyyppi	OKA-W3004030
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	2400x300x40
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2,4
Määräyksikkö	m
Paino	1366,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	57,3722 kg CO ₂ e / 1 Metri

Mitat



Pituus	2 400 mm
Pohjamitta	300 mm

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 40-70 mm

Tuotenumero: 7424402



Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Peitelevyt	3
Asennusaukkojen lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	2
Suunniteltujen lattiarasioiden lukumäärä	3
Osien lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Kannen kiinnitys, lukittuva	ei
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrotettavissa	ei
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Verkkoseinä	ei
Kanavan sivumitta maks.	70 mm
Kanavan sivumitta min.	40 mm
Kannen materiaalin vahvuus	4
Valun vähimmäissyvyys	40
Liitäntäaukolla	ei
potentiaalintasauksella	ei
Väliseinällä	ei
Ylittävällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	ilman
Säätöalue maks.	70 mm
Säätöalue min.	40 mm
Hyötypoikkipinta	4000 mm ²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poista_väliseinän kiinnitys	rasten
Väliseinän kiinnitys	kiinnittyy