

# Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 100-150 mm

Tuotenumero: 7424444



Asennusvalmis lattiakanava 3 kannella johtojen asentamiseen, sisältää kanavan umpinaisen pohjaosan (sivu- ja reunaprofiileilla) ja kanavan kannen. Pohjaosassa pidikkeet väliseinien johtavaan asentamiseen. Sisältää 6 säätöjalkaa, 6 valuankkuriä, saumaprofiilit lattiapinnon saumaan ja kannen tukikappaleet (3 kpl kanavan nimellislevyysille 200 ja 300) tai säädettävät kannen tukikappaleet, 3 kpl kanavan nimellislevyysille 400 ja 6 kpl kanavan nimellislevyysille 500 ja 600. Lattiakanavat toimitetaan kannet kiinni ruuvattuina.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

## Perustiedot

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 7424444                                |
| Tyyppi                                              | OKA-W40010050                          |
| Nimitys 1                                           | Lattiakanava                           |
| Nimitys 2                                           | sokkokansi                             |
| Valmistaja                                          | OBO                                    |
| Koko                                                | 2400x400x100                           |
| Materiaali                                          | teräs                                  |
| Pinta                                               | nauhakuumasinkitty                     |
| Pintastandardi                                      | DIN EN 10346                           |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 2,4                                    |
| Määräyksikkö                                        | m                                      |
| Paino                                               | 1879,2 kg                              |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 m                               |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 75,6137 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metri |

## Mitat



|            |          |
|------------|----------|
| Pituus     | 2 400 mm |
| Pohjamitta | 400 mm   |

# Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 100-150 mm

Tuotenumero: 7424444



## Tekniset tiedot

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Asennusaukon kansi                       | ei                    |
| Peitelevyt                               | 3                     |
| Asennusaukkojen lukumäärä                | 0                     |
| Liitettävien väliseinien lukumäärä       | 2                     |
| Suunniteltujen lattiarasioiden lukumäärä | 3                     |
| Osien lukumäärä                          | 3 St.                 |
| Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä        | Lattia                |
| Pohjalevy                                | kyllä                 |
| Kannen kiinnitys, lukittuva              | ei                    |
| Mahdollisuus asentaa tiiviste            | kyllä                 |
| Asennusaukko lattiarasialle              | ei                    |
| Irrotettavissa                           | ei                    |
| Soveltuu liikuntasaumalle                | ei                    |
| Verkkoseinä                              | ei                    |
| Kanavan sivumitta maks.                  | 150 mm                |
| Kanavan sivumitta min.                   | 100 mm                |
| Kannen materiaalin vahvuus               | 4                     |
| Valun vähimmäissyvyys                    | 100                   |
| Liitäntäaukolla                          | ei                    |
| potentiaalintasauksella                  | ei                    |
| Väliseinällä                             | ei                    |
| Ylittävällä reunalla                     | kyllä                 |
| Asennusaukko                             | ilman                 |
| Säätöalue maks.                          | 150 mm                |
| Säätöalue min.                           | 100 mm                |
| Hyötypoikkipinta                         | 24100 mm <sup>2</sup> |
| Kansi irrotettavissa                     | kyllä                 |
| Poista_väliseinän kiinnitys              | rasten                |
| Väliseinän kiinnitys                     | kiinnittyy            |