

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 38 mm

Tuotenumero: 7400289



Lattiakanava (2-osainen) kaapelien ja johtojen asennukseen valun sisään asennettavissa lattiakanavissa EN 50085-2-2 mukaan. Irroitettava ja kokonaan lukkiutuva kanavan kansi. Kanavassa olevalla väliseinällä. Enimmäiskuormitettavuus maks. 1,5 kN.

Kanavan kansi lukitaan kanavaan profiloitujen sivuseinien avulla. Jäykisteet vaikkauttavat kanavan kannen.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7400289
Tyyppi	S3 35038-2
Nimitys 1	Lattiakanava, 2-osainen
Nimitys 2	3-osainen
Valmistaja	OBO
Koko	2000x350x38
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	528,9 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	11,805 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 38 mm

Tuotenumero: 7400289



Mitat



Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	350 mm
Korkeus	38 mm
Mitta a	120 mm
Mitta b	110 mm
Mitta h	38 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	2
Osien lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan leveys min.	350 mm
Kanavan sivumitta min.	38 mm
Hyötypoikkipinta	12054 mm ²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	4060 mm ²
Poikkipinta, osa b	3934 mm ²
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 1500 N