

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 58 mm

Tuotenumero: 7400293



Lattiakanava (2-osainen) kaapelien ja johtojen asennukseen valun sisään asennettavissa lattiakanavissa EN 50085-2-2 mukaan. Irroitettava ja kokonaan lukkiutuva kanavan kansi. Kanavassa olevalla väliseinällä. Enimmäiskuormitettavuus maks. 1,5 kN. Yhteensopiva vain UZD250-4/350-4 kanssa. Kanavan kansi lukitaan kanavaan profiloitujen sivuseinien avulla. Jäykisteet va-
kauttavat kanavan kannen.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7400293
Tyyppi	S3 35058-2
Nimitys 1	Lattiakanava, 2-osainen
Nimitys 2	3-osainen
Valmistaja	OBO
Koko	2000x350x58
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	422,969 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	13,0595 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 58 mm

Tuotenumero: 7400293



Mitat



Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	350 mm
Korkeus	58 mm
Mitta a	120 mm
Mitta b	110 mm
Mitta h	58 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	2
Osien lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan leveys min.	350 mm
Kanavan sivumitta min.	58 mm
Hyötypoikkipinta	18794 mm ²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	6341 mm ²
Poikkipinta, osa b	6112 mm ²
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 1500 N