

Tekninen tietolehti

Jakorasia T 60, kalvotiiviste

Tuotenumero: 2007061



Jakorasia kaapelien ja johtojen kytkentään sisätiloissa ja katetuilla ulkoalueilla. Nelikulmainen, kalvotiivisteet sivulla ja sisäänvientiahiot pohjassa. Soveltuu asennettavaksi seinään ja kattoon sekä asennuslevyihin. Voidaan kiinnittää sisäpuolelta ja kulmareikien kautta. Kansi painolukituksella, sinetöitävissä. Valmistettu halogeenittomista ja UV-kestävistä materiaaleista. DIN EN 60670 mukainen jakorasia. Palonkestävä DIN EN 60695-2-11 mukaan, testauslämpötila 650 °C. Iskunkestävyys IK07 DIN EN 50102 mukaan.



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	2007061
Tyyppi	T 60
Nimitys 1	Kalvojakorasia
Nimitys 2	with entries
Valmistaja	OBO
Koko	114x114x57
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	12,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,5155 kg CO2e / 1 Kappale



Tekninen tietolehti

Jakorasia T 60, kalvotiiviste

Tuotenumero: 2007061



Mitat



Pituus	114 mm
Pohjamitta	114 mm
Korkeus	57 mm

Tekniset tiedot

Tosiinsa liitettävät	kyllä
Sisäänvientien lukumäärä	7
Asennustyyppi	Kalvotiiviste
Aihion tyyppi	Kaapeli
Kotelon läpivientitapa	Kalvo, voidaan leikata
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	500 V
Kalusteasennus	ilman
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	ruuvattu
Sisäänvienti takaa	kyllä
Aihiot	7 x M25
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	ei
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 650 °C
Muoto	nelikulmainen
Palonkestävyys	ilman
Ex-alueelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Lasikuituvahvisteinen	ei
Halogeeniton	kyllä
Vapaat sisämitat	100x100x48 mm
Suojattu	ei
Kannella	kyllä
Asennustapa	Seinä-/kattoasennus
Nimellispoikkipinta min.	6 mm ²
Nimellisjännite	500 V
voidaan sulkea lyijykkeellä	kyllä
Kotelointiluokka	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK07
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C
Läpinäkyvä kansi	ei
Säänkestävä	ei