

Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 40090

Tuotenumero: 6021023



Asennuslista, halogeeniton, koostuu pohjaosasta ja kannesta, asennetaan suoraan seinään.

Asennuksessa on pidettävä huolta siitä, että käytetään vain halogeenivapaita lisätarvikkeita ja kiinnitysmateriaaleja.

Sisältää 4 kpl kansitukia / kaapelipitimiä.

Kansikiinnikettä voidaan siirtää asennuskanavan koko leveyden pituudelta



PVC Polyvinyyliloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6021023
Tyyppi	WDK40090SW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjareijityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	2000x90x40
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	polyvinyyliloridi
Pienin myyntiyksikkö	32
Määräyksikkö	m
Paino	78,1 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	90 mm
Korkeus	40 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	15
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	12
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	11
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	2656 mm ²
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C