

# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 80210

Tuotenumero: 6191312



Asennuslista, pohjaosa rei'ityksellä ja sopivalla kannella.  
Mukana 4 kaapeliohjainta.  
Kansikiinnikettä voidaan siirtää kanavan koko pituudella.



**PVC** Polyvinyylilokloridi

## Perustiedot

Tuotenumero	6191312
Tyyppi	WDK80210RW
Nimitys 1	Seinä- ja kattokanava
Nimitys 2	pohjarei'ityksellä
Valmistaja	OBO
Koko	80x210x2000
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polyvinyylilokloridi
Pienin myyntiyksikkö	8
Määräyksikkö	m
Paino	240 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

Asennuskanava, tyyppi WDK 80210

Tuotenumero: 6191312



## Mitat



Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	210 mm
Korkeus	80 mm

#### Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	0
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ilman rasiaa)	80
Johtojen lukumäärä NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ilman rasiaa)	67
Johtojen lukumäärä NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ilman rasiaa)	61
Liitettävien väliseinien lukumäärä	2
Johtokanavien kansimalli	irraliset
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	ei
Kaapelituki	kyllä
Jatkokappale	ei
Toimitus rullana	ei
Hyötypoikkipinta	13980 mm <sup>2</sup>
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK04
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-5 °C