Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, musta

Tuotenumero: 2149559



Putkikiinnike metristen teräspanssariputkien, kevyiden ja raskaiden eristysputkien sekä Quick-Pipe-asennusputkin kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin sekä sisätiloissa että katetuissa ulkotiloissa. Pitkittäisreikä sivusuuntaista oikaisua varten, kun asennetaan puuruuveilla ja lyöntitulpilla. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain myös OBO Multi-Quick- tai proQuick-putkikiinnikkeillä. Koot M16-M32 voidaan kiinnittää kierteiseen M6. Kiinnitysväli 50-60 cm, maks. vetoarvot F 20 °C:n huonelämpötilassa, katso taulukko.

PP Polypropeeni

Perustiedot


Tuotenumero	2149559
Tyyppi	2955 M16 SW
Nimitys 1	Putkikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	M16
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	100
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,252 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,0124 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, musta

Tuotenumero: 2149559

Mitat



Mitta A	25,3 mm
Mitta B	16 mm
Mitta C	11,5 mm
Mitta D	15,5 mm
Mitta E	7 mm
Mitta F	4,2 mm
Mitta h	10 mm
Mitta H	25 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Kaapelien/asennusputkien lukumäärä	1
Murtokuormitusarvot	65 N
Kiinnitystapa	Ruuvin reikä
Suljettu	ei
Halogeeniton	kyllä
Sisäkkeellä	ei
Nimelliskoko	M16
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kiinnikkeasennus	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-kestävä	ei