Tekninen tietolehti

Quick-Pipe®, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2153920



Avoin muovinen Quick-Pipe®-asennusputki kaapelien ja johtojen pinta-asennuksiin sisätiloissa ja katetuissa ulkotiloissa. Asennus seinään ja kattoon Quick-, proQuick- ja Multi-Quick-putkikiinnikkeillä. Voidaan sulkea ja avata ilman työkaluja kiinnikkeessä kääntämällä. Voidaan käyttää lämpötila-alueella - 25 °C - + 60 °C.

IP 44

M

PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	2153920
Tyyppi	2953 M25 LGR
Nimitys 1	Asennusputki muovi
Valmistaja	OBO
Koko	M25
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	m
Paino	16 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,3491 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Quick-Pipe®, vaaleanharmaa

Tuotenumero: 2153920

Mitat



Pituus	2 000 mm
Mitta C	13.6 mm
Mitta D	25 mm
Mitta t	1,6 mm

Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Palonkestävä malli	ei
Asennus betoniin	ei
Mitta	M25
Halogeeniton	ei
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	ei
Asennus ulos	ei
Luokituskoodi	0
Koneet ja laiteasennus	kyllä
Jatkolla	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−25 °C
Lattia-asennus	ei
Uppoasennus	ei