Tekninen tietolehti

Ylijännitesuoja V20, vuotovirtavapaa, 3-napainen + NPE + etähälytyskosketin
Tuotenumero: 5095546



Ylijännitesuoja tyyppi T2

• ylijännitesuojaukseen ja potentiaalintasaukseen VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) mukaisesti
• purkauskyky maks 30 kA (8/20) napaa kohden suuritehoisilla varistoreilla ja kipinävälillä
• ylijännitesuojamoduuli pistoliitännällä ja erotuslaitteella sekä optisella toimintatilailmoituksella
• lukitustoiminta tärinäsuojalla ja jännitekoodauksella
• muovi UL 94 V-0 mukaan
• FS-malleissa on potentiaalivapaa etähälytyskosketin

Käyttö: Potentiaalintasaus ryhmä- ja alakeskuksissa.

Type 2 LPZ 1→2


Perustiedot

Tuotenumero	5095546
Tyyppi	V20-LCF-3+1+FS-2
Nimitys 1	Ylijännitesuoja
Nimitys 2	leakage current-free 3+1+RS
Valmistaja	OBO
Koko	280V
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	58,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,2192 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Ylijännitesuoja V20, vuotovirtavapaa, 3-napainen + NPE + etähälytyskosketin
Tuotenumero: 5095546

Mitat



Tekniset tiedot




Purkauskyky (8/20 µs) [yhteensä]	60 kA
Liitännän poikkipinta (min.)	1,5 mm²
Liitännän poikkipinta, FM-liittimet maks.	16 AWG
Liitännän poikkipinta, FM-liittimet maks.	1,5 mm²
Liitännän poikkipinta FM-liittimet min.	21 AWG
Liitännän poikkipinta FM-liittimet min.	0,5 mm²
Vasteaika [L-N]	100 ns
Vasteaika [N-PE]	100 ns
Ulospuhaltava	ei
Napojen malli	3+N/PE
Käyttölämpötila maks.	80 °C
Käyttölämpötila min.	−40 °C
Kiristysmomentti:	35 Lbs
Kiristysmomentti:	4 Nm
FM-liittimen vääntömomentti	1,7 Lbs
FM-liittimen vääntömomentti	0,2 Nm
Asennuspaikka	Sisätila
Etähälytyskosketin	kyllä
FM-koskettimet	Vaihtokosketin
Toiminta-/vikailmoitus	optinen
Kotelon materiaali, ylijännitesuojausosat	PA UL 94 V-0
Korkein jatkuva jännite (L-N)	280 V
Korkein jatkuva jännite AC	280 V
Integroitu sulake	ei
Oikosulkuvirran kestävä	kyllä
Oikosulkuvirran kestävyys verkonpuoleisella maks. ylijännitesuojalla	50 kA eff
Johdon poikkipinta, taipuisa (hienolankainen)	35 mm²
Johdon poikkipinta, taipuisa (hienolankainen)	2 AWG
Johdon poikkipinta taipuisa (hienolankainen) min.	16 AWG
Johdon poikkipinta taipuisa (hienolankainen) min.	1,5 mm²

Tekninen tietolehti

Ylijännitesuoja V20, vuotovirtavapaa, 3-napainen + NPE + etähälytyskosketin
Tuotenumero: 5095546

Tekniset tiedot




Johdon poikkipinta jäykkä (yksi-/monilankainen) maks.	2 AWG
Johdon poikkipinta jäykkä (yksi-/monilankainen) maks.	35 mm²
Johdon poikkipinta, jäykkä (yksi-/monilankainen) min.	16 AWG
Johdon poikkipinta, jäykkä (yksi-/monilankainen) min.	1,5 mm²
Ilmankosteus min.	5 %
Ilmankosteus maks.	95 %
Maks. verkonpuoleinen ylijännitesuoja	160 A gL/gG
Enimmäissulake	160 A
Enimmäispurkausvirta (8/20 µs)	30 kA
Enimmäispurkausvirta (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Enimmäispurkausvirta (8/20 µs) [N-PE]	60 kA
Vähimmäisetäisyys	1,5 mm
Asennustapa	Asennuskisko 35 mm
Nimellispurkausvirta (8/20 µs)	20 kA
Nimellispurkausvirta (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nimellispurkausvirta (8/20 µs) [N-PE]	40 kA
Nimellisjännite AC (50 / 60 Hz)	230 V
Verkkotyyppi DC	ei
Verkkotyyppi IT	ei
Verkkotyyppi, muu	ei
Verkkotyyppi TN	kyllä
Verkkotyyppi TN-C	kyllä
Verkkotyyppi TN-C-S	kyllä
Verkkotyyppi TN-S	kyllä
Verkkotyyppi TT	ei
Portit	One-Port ylijännitesuoja
Tarkastusluokka tyyppi 2	kyllä
Jäännösjännite [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Jäännösjännite [L-N] @ 5 kA	1 kV
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kytkentäteho AC	230 V; 0,5 A
Kytkentäteho DC	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Kotelointiluokka	IP20
Suojajohdinvirta	< 500 µA
Suojaustaso	≤1,5 kV
Suojaustaso [L-N]	≤1,5
Merkinanto laitteessa	optinen
SPD standardin EN 61643-11 mukaan	Tyyppiä 2
SPD standardin IEC 61643-1 mukaan	Luokka II
SPD UL 1449 mukaan	Tyyppi 4
Käyttöalueen lämpötila maks.	80 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−40 °C
TOV- jännite [L-N] – vikasietotila–120 min	440 V

Tekninen tietolehti

Ylijännitesuoja V20, vuotovirtavapaa, 3-napainen + NPE + etähälytyskosketin
Tuotenumero: 5095546

Tekniset tiedot



TOV-jännite [L-N] - sietotila - 5 s	335 V
TOV-jännite [L-PE] – sietotila – 200 ms	1200 V