Tekninen tietolehti

Erotuskipinäväli EX ISG H

Tuotenumero: 5240030



- erotuskipinäväli VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Ex-sertifiointi ATEXin mukaisesti
- merkintä EN 60079-0/-1 mukaan: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- merkintä EN 60079-0/-31 mukaan: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-sertifiointi IECEx:n mukaisesti
- merkintä IEC 60079-0/-1 mukaan: Ex db IIC T6 Gb
- merkintä IEC 60079-0/-31 mukaan: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-sertifiointi INMETROn mukaisesti
- merkintä ABNT NBR IEC 60079-0/-1 mukaan: Ex db IIC T6 Gb
- merkintä ABNT NBR IEC 60079-31 mukaan: Ex td IIIC T80 °C Db IP67

Käyttö: Räjähdysvaarallisissa tiloissa, alueet 1/21 ja 2/22 eristyslaippojen ja eristysliittimien epäsuoraan ohitukseen esim. katodisesti korroosiosuojatuissa (KKS) laitteistoissa.

Sulateliima

Perustiedot


Tuotenumero	5240030
Tyyppi	EX ISG H
Nimitys 1	Erotuskipinäväli
Nimitys 2	indirect equipotential bonding
Valmistaja	OBO
Koko	160x45x35
Väri	musta
Materiaali	sulateliima
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	41,36 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	2,1762 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Erotuskipinäväli EX ISG H

Tuotenumero: 5240030

Mitat



Tekniset tiedot

Liitäntä	metrinen
Kaapelin pituus	0 m
Syttymisjännite	0,56 kV
Mitoitettu syöksy-ylilyöntijännite	1,25 kV
Mitoituskestojännite, tasavirta	354 V
Mitoituskestojännite, vaihtovirta	250 V
Salamavirran kuormituskyky	H/100 kA
Mallin räjähdysturvallisuus testattu	kyllä
Sykäysvirta	100 kA
Nimellispurkausvirta	100 kA
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP65/67
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−20 °C
Liittimen materiaali	sinkkipainevalu
Suojauksen tyyppi	Paineenkestävä kotelointi