Tekninen tietolehti

Potentiaalintasausliitin isCon® Basic- ja isCon® Professional-johtimille asennettavaksi eristettyihin sieppaustankoihin isFang IN



- isCon® Basic- ja isCon® Professional-johtimille
- pintapurkausten välttämiseen
- asennus tehdään eristetyssä sieppaustangossa tyyppi isFang IN

Alu Alumiini


Perustiedot


Tuotenumero	5408032
Tyyppi	isCon IN PAE 2
Nimitys 1	Pot.tas.liit isFang sis. 20mm
Nimitys 2	for isCon Basic + Pro
Valmistaja	OBO
Koko	Ø20mm
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	5,9 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,5005 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Potentiaalintasausliitin isCon® Basic- ja isCon® Professional-johtimille asennettavaksi eristettyihin sieppaustankoihin isFang IN

Mitat





Mitta d min.	20 mm
Mitta d Ø	49,9 mm
Mitta L	35 mm

Tekniset tiedot

Kiinnitysruuvilaji	Kuusioruuvi
Asennustarvikkeiden tyyppi	Kaapeliliitin
Soveltuu liitäntään	Muuta
Asennustarvikkeet	kyllä
Varaosa	ei