Tekninen tietolehti

Kanavapistorasia 33°, suojakosketin, 1-osainen

Tuotenumero: 6120073



Suojakosketinpistorasia 1-osainen 33°, parannetulla kosketussuojalla, pistoliittimillä, 2-napainen, 16 A, 250 V~, liittimillä (nelijohdin) IEC 60884-1 mukaan.

Voidaan asentaa Rapid 45 -kanaviin, johtokanaviin, pistorasiapylväisiin, lattiakanaviin ja Deskboxeihin.

PC Polykarbonaatti

Perustiedot


Tuotenumero	6120073
Tyyppi	STD-D3S RW1
Nimitys 1	Kanavapistorasia
Nimitys 2	protective contact
Valmistaja	OBO
Koko	250V, 10/16A
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	4 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,1756 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kanavapistorasia 33°, suojakosketin, 1-osainen

Tuotenumero: 6120073

Mitat



Pohjamitta	45 mm
Korkeus	45 mm

Tekniset tiedot

Kanavakeskiölevyt	Keskiölevy
Voidaan lukita	ei
Liitäntätapa	Rasialiitin
Yksiköiden lukumäärä	1
Moduulien lukumäärä (moduulirakenteella)	0
Kytkettävien pistorasioiden lukumäärä	0
Napojen lukumäärä	2
Painate/merkintä	ilman merkintää
Malli	1-osainen 33°
Pintamalli	mattaa
Malli	Suojakosketin
Vapautusmekanismi	ei
Kiinnitystapa	lukitus
Merkintäikkuna	ei
Käyttölämpötila maks.	40 °C
Käyttölämpötila min.	−5 °C
Korotettu kosketussuoja	kyllä
Vikavirtasuoja	ei
vaikeisiin olosuhteisiin (VDE mukaisesti)	ei
Halogeeniton	kyllä
Eristetty asennus	ei
Kansi	ei
Koodaus	ei
Merkkivalo	ei
Päälle-/poiskytkimellä	ei
Hienosulakkeella	ei
Toimintavalolla	ei
Kohdevalaistuksella	ei
Asennustapa	Johtokanava
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	16 A
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	muu

Tekninen tietolehti

Kanavapistorasia 33°, suojakosketin, 1-osainen

Tuotenumero: 6120073

Tekniset tiedot

Erillisvirransyöttö	ilman varavirransyöttöä
Pistorasiamallit	Suojakosketin
Pistorasiat, kulma	33°
Syvyys	42 mm
Läpinäkyvä	ei
Käännetty keskiölevy	kyllä
Ylijännitesuojat	ei