Tekninen tietolehti

Johdotuskourut BE-DIN 75, kourun leveys 50

Tuotenumero: 6132384



Johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin.
Suora seinäasennus kaksipuolisella teipillä tai integroidun pohjarei'ityksen kautta. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva vaikuttavan liekin eliminoinnin jälkeen. Lattiakanavassa olevat säleet voidaan katkaista ilman työkaluja.
Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan.
Alaosa ja kansi sarjana.

CE

PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6132384
Tyyppi	BEDIN 7550 sgr
Nimitys 1	Johdotuskanava
Nimitys 2	BE DIN Set 75x50 7030
Valmistaja	OBO
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	32
Määräyksikkö	m
Paino	44 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,1706 kg COe / 1 Metri

Mitat

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	75 mm

Tekninen tietolehti

Johdotuskourut BE-DIN 75, kourun leveys 50

Tuotenumero: 6132384

Tekniset tiedot

Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	Pohjarei'itys
Mukautuva	ei
Halogeeniton	ei
Vuotovirran kestävä	kyllä
Kannella	kyllä
Hyötypoikkipinta	31 cm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoväli	10 mm
Rakoväli	4 mm
Itsestään sammuva	kyllä