Tekninen tietolehti

Tikashylly LCIS 60, 3 m C30 FS

Tuotenumero: 6209612



Tikashylly sivun korkeudella 60 mm hitsatuilla, ylöspäin avoimilla C30-profiilipienoilla. Vahvistavat ja reunasuojana toimivat sisään kierretyt sivu-profiilit. Kiinnitys kannakkeeseen kiinnityskappaleilla tyyppi LKS 40. Pienan rako-väli on 16,5 mm, sopiva kaarikiinnike on tyyppiä BS-H.... Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6209612
Tyyppi	LCIS 630 3 FS
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	Reitetty, hitsattu
Valmistaja	OBO
Koko	60x300x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	288,67 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	7,0024 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Tikashylly LCIS 60, 3 m C30 FS

Tuotenumero: 6209612

Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	300 mm
Korkeus	60 mm
Mitta B	300 mm
Aukkomitta, piena	17,00

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'itetty
Sivuprofiilin malli	Matala profiili
Pienan kiinnitys	hitsattu
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	120 cm²
Hyötypoikkipinta	12000 mm²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pienaväli	300 mm
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Materiaalivahvuus	1,5 mm

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	4 m
Tukiväli 1,5 m	3,3 kN/m
Tukiväli 2,0 m	2 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,3 kN/m
Tukiväli 3,0 m	1 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,78 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,4 kN/m



Kuormituskaavio, tikashylly tyyppi LCIS 60

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä