Tekninen tietolehti

Tikashylly LCIS 60, 6 m C30 FT

Tuotenumero: 6209643



Tikashylly sivun korkeudella 60 mm hitsatuilla, ylöspäin avoimilla C30-profiilipienoilla. Vahvistavat ja reunasuojana toimivat sisään kierretyt sivuprofiilit. Kiinnitys kannakkeeseen kiinnityskappaleilla tyyppi LKS 40. Pienan rakoväli on 16,5 mm, sopiva kaarikiinnike on tyyppiä 2056.
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 10 dB, kannella 15 dB.

St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot


Tuotenumero	6209643
Tyyppi	LCIS 620 6 FT
Nimitys 1	Tikashylly
Nimitys 2	Reitetty, hitsattu
Valmistaja	OBO
Koko	60x200x6000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	6
Määräyksikkö	m
Paino	283,17 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	6,1553 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Tikashylly LCIS 60, 6 m C30 FT

Tuotenumero: 6209643

Mitat




Pituus	6 000 mm
Pohjamitta	200 mm
Korkeus	60 mm
Mitta B	200 mm
Aukkomitta, piena	17,00

Tekniset tiedot

Pienojen malli	Kisko rei'itetty
Sivuprofiilin malli	Matala profiili
Pienan kiinnitys	hitsattu
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Hyötypoikkipinta	80 cm²
Hyötypoikkipinta	8000 mm²
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pienaväli	300 mm
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Materiaalivahvuus	1,5 mm

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1,5 m
Käytettävät tukivälit maks.	4 m
Tukiväli 1,5 m	3,3 kN/m
Tukiväli 2,0 m	2 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,3 kN/m
Tukiväli 3,0 m	1 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,78 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,4 kN/m



Kuormituskaavio, tikashylly tyyppi LCIS 60

1. Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
2. Tukiväli m
3. Taipuma mm sallitulla kuormituksella
4. Kuormitustapa

Kuormitettavuus eri tukiväleillä

Taipuma eri tukivälillä