
Tekninen tietolehti

Sisäkulman kansi johtokanavalle Rapid 80, tyyppi 70110

Tuotenumero: 6274240



Sisäkulma halogeenivapaasta PC/ABS-materiaalista Rapid 80 johtokanavien GK, GS ja GA suunnanvaihtoon. Kulmakappaleet voidaan säätää välillä 85° - 95° symmetrisille ja epäsymmetrisille kanaville.

PC/ABS Polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni

Perustiedot


Tuotenumero	6274240
Tyyppi	GK-IH70110RW
Nimitys 1	Sisäkulma
Nimitys 2	säädettävä
Valmistaja	OBO
Koko	70x110mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	14,2 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	1,1602 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Sisäkulman kansi johtokanavalle Rapid 80, tyyppi 70110

Tuotenumero: 6274240

Mitat



Pituus	145 mm
Pohjamitta	119 mm
Korkeus	155 mm

Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Malli	Muoto-osa, kansi
Muoto	symmetrinen
kanavan leveydelle	110 mm
kanavan sivumitalle	70 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	peittävä
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Kannen leveys	0 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP30
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	−15 °C
Kulma-alue maks.	95 mm
Kulma-alue min.	85 mm