Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 28 mm

Tuotenumero: 7400275



Lattiakanava (2-osainen) kaapelien ja johtojen asennukseen valun sisään asennettavissa lattiakanavissa EN 50085-2-2 mukaan. Irroitettava ja kokonaan lukkiutuva kanavan kansi. Kanavassa olevalla väliseinällä.
Enimmäiskuormitettavuus maks. 1,5 kN.
Kanavan kansi lukitaan kanavaan profiloitujen sivuseinien avulla. Jäykisteet vakauttavat kanavan kannen.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7400275
Tyyppi	S3 25028-2
Nimitys 1	Lattiakanava, 2-osainen
Nimitys 2	3-osainen
Valmistaja	OBO
Koko	2000x250x28
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	395,812 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	8,7929 kg CO2e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 28 mm

Tuotenumero: 7400275

Mitat



Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	250 mm
Korkeus	28 mm
Mitta a	90 mm
Mitta b	70 mm
Mitta h	28 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	2
Osien lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan leveys min.	250 mm
Kanavan sivumitta min.	28 mm
Hyötypoikkipinta	6130 mm²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	2166 mm²
Poikkipinta, osa b	1798 mm²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 1500 N